

Correggio, 16/06/2014

Oggetto: M39 ATV

Egregi Signori,

SICE è lieta di comunicare l'introduzione del nuovo modello **M39 ATV**, a sostituzione dell'attuale modello M39 con innumerevoli implementazioni.

Il nuovo M39 ATV semi-automatico per ruote **MOTO, TURF, SCOOTER, GO-KART e QUAD BIKE** è concepito per utilizzi intensivi e professionali.



Elenco miglione principali :

- il piatto autocentrante permette di serrare cerchi da 5" a 23" grazie a tre differenti posizioni di griffaggio, facilmente selezionabili senza l'utilizzo di utensili.
- il piatto autocentrante permette di serrare cerchi da **6" a 16"** utilizzando un apposito kit di adattatori ATV (su richiesta)

Una delle sue innovative caratteristiche è quella di avere la posizione di stallonatura orizzontale che consente all'utilizzatore finale di controllare l'attività rimanendo in posizione eretta.

L'ampia capacità di stallonatura permette di operare su ruote di grande spessore, come i pneumatici QUAD.

Il supporto ruota è mobile in tre differenti posizioni, fino a raggiungere una capacità massima di stallonatura di **370 mm (14,5")**.

Caratteristiche tecniche :

MOTORE ELETTRICO TRIFASE	0,5 HP	
MOTORE ELETTRICO MONFASE	0,75HP	
PRESSIONE DI ESERCIZIO	8-10 BAR	116-145 PSI
FORZA DI STALLONATURA	750 KG	1650 LB
MASSIMO DIAMETRO RUOTA	1000 MM	40"
CAPACITÀ DI SERRAGGIO AUTOCENTRANTE		
ADATTATORI MOTO STANDARD	5-23"	
ADATTATORI ATV (OPTIONAL)	6-16"	
MASSIMO SPESSORE RUOTA		
CON SUPPORTO STALLONATORE IN POSIZIONE A	190MM	7,5"
CON SUPPORTO STALLONATORE IN POSIZIONE B	280MM	11"
CON SUPPORTO STALLONATORE IN POSIZIONE C	370MM	14,5"

Rigraziandovi per l'attenzione, restiamo a vostra completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti se necessari.

Distinti saluti

SICE S.p.A.
Sales & Marketing Dpt.